大恒能源 SOLAR
www.dh-solar.cn



N TOPCon

DHN-72X16

0~+5W

570~585W

N型TOPCon发电效率更高
TOPCon较PERC组件单瓦发电量增益3%以上

衰减率更低，抗PID能力强
首年衰减≤1%，首年后衰减≤0.4%，组件寿命更长

温度系数更优
降低功率温度损失，耐高温表现更优异

弱光性能更好
TOPCon长波与短波响应性均优于PERC，发电更稳定

产品体系认证

IEC 61215 / IEC 61730 / CE / FIDE / INMETRO
ISO 45001-
2018/职业健康安全管理体系
ISO 14001-
2015/环境管理体系
ISO 9001-
2015/质量管理体系

质量保障

15年产品材料与工艺性质保
30年组件线性功率输出质保



大恒高效组件线性功率保证　　标准线性功率保证

大恒能源 SOLAR
www.dh-solar.cn

机械参数

线缆规格	4.0mm², 正350mm/负250mm
(含光伏连接器)	(线缆可定制)
电池片数量	144 (6×24)
玻璃	3.2毫米高透、减反射镀膜钢化玻璃
接线盒	IP68, 三个旁路二极管
连接器	MC4兼容
组件重量	29kg
电池片规格	N-type 182×91mm
组件尺寸(长×宽×高)	2279×1134×30mm
包装	31块/托



电性能参数(STC)

型号	DHN-72X16			
最大功率(W)	570	575	580	585
开路电压 (Voc/V)	51.0	51.2	51.4	51.6
最大功率点的工作电压 (Vmp/V)	43.2	43.4	43.6	43.8
短路电流 (Isc/A)	14.02	14.08	14.14	14.20
最大功率点的工作电流 (Imp/A)	13.19	13.25	13.30	13.36
组件效率 (%)	22.06	22.25	22.44	22.64

标准测试环境:辐照度1000W/㎡,环境温度25℃,光谱AM1.5

电性能参数(NOCT)

最大功率(W)	429	432	436	440
开路电压 (Voc/V)	48.5	48.6	48.8	49.0
最大功率点的工作电压 (Vmp/V)	41.0	41.2	41.4	41.6
短路电流 (Isc/A)	11.32	11.37	11.42	11.46
最大功率点的工作电流 (Imp/A)	10.44	10.49	10.53	10.57

标准测试环境:辐照度800W/㎡,环境温度20℃,光谱AM1.5,风速1m/s

工作参数

最大系统电压	1500V DC
功率公差	0~+5W
工作温度	-40 ~ +85°C
最大保险丝额定电流	25A
额定电池工作温度	45°C±2°C
应用等级	Class A

温度系数

短路电流(Isc)温度系数(αIsc)	0.046%/°C
开路电压(Voc)温度系数(βVoc)	-0.25%/°C
最大功率(Pmp)温度系数(γPmp)	-0.30%/°C

机械载荷

最大静态负载,正面(如风、雪)/反面(如风)	5400Pa/2400Pa

I-V 曲线图